LMF System
Einbau im Artikulator



- Frontzahnführungsteller entfernen
- Hilfsteil anbringen
- Magneten mit Hilfsteil seitlich entfernen



Mit Hilfe eines Heißluftföns die Sockelplatte bis zu 60 Sek. erwärmen. Sockelplatte mit Spatel lösen. Kleberreste entfernen und Artikulator reinigen. Achtung! Verbrennungsgefahr, nur auf einen hitzebeständigen Untergrund arbeiten.



LMF Platte für Artikulatoroberteil einschrauben.





Artikulator auf Standartwerte einstellen.
Dann Artikulatoroberteil auf Tischeben legen
und Zentrierschlüssel einbringen.

Achtung! 2 Ausführungen der Zentrierschlüssel.



- LMF Sockelplatte für Artikulatorunterteil auf Zentrierschlüssel aufsetzen

Vor dem Verkleben den Klebespalt auf 1 bis 2 mm konrollieren



- dabei sind alle beweglichen Teile des Artikulators fixiert und der Inzisalstift berührt den Frontzahnführungsteller
- die zu verklebenden Flächen vom LMF Sockelplatte für Artikulatorunterteil und Artikulatorunterteil sind entfettet

Verkleben

- Metallkleber nach Herstellerangaben anrühren
- zentrisch auftragen
- mit Hilfe eines Spatel den Kleber auf den zu verklebenden Kontaktflächen verteilen
- die Verarbeitungszeit ist zu beachten



Artikulator spannungsfrei schließen



Artikulator spannungsfrei schließen

Inzisalstift liegt dabei auf dem Frontzahnführungsteller auf.

Variante 1: Zentrierschlüssel leicht nach hinten kippen um den Artikulator zu schließen.

Variante 2: Kondylen öffnen, leicht bewegen um den Artikulator zu schließen.
Kondylen wieder fixieren.

Keleberüberschüsse mit einem Tuch entfernen. (Isopropanol)





Aushärtezeit beachten. (vorzugsweise 1 Tag)

LMF System

www.caddata3D.com

CADdata 3D LMF system, position-related model fixation system.
LMF-Split-Cast System is the option for plaster-free articulation.
The system is used to produce 3D models for direct placement in an articulation device using magnetic spacer plates.
www.caddata3d.com

CADdata 3D LMF System ist die Möglichkeit zum gipsfreien Einartikulieren.
Das System dient der Herstellung 3D gefertigter Modelle
zum direkten einstellen in einer Artikulationsvorrichtung mittels magnetischen Distanzplatten.
www.caddata3d.com